



## Compattatore K3 Mc. 10

MARCA E MODELLO DEL VEICOLO		IVECO EUROCARGO ML120EL22/P
ATTREZZ. MODELLO "PICCOLO" K3		MC. 10,00
CARATTERISTICA	U.MISURA	VALORE
A – Sbalzo anteriore	mm	1.272
B – Interasse	mm	3.105
C – Sbalzo posteriore	mm	2.303
D – Lunghezza del veicolo allestito	mm	6.680
E – Larghezza del veicolo allestito	mm	2.300
H – Altezza del veicolo allestito	mm	3.250
I – Altezza da terra della bocca di carico (spondina aperta per agevolare il carico manuale dei rifiuti)	mm	1.400
Larghezza interna bocca di carico (con spondina)	mm	1.870
Capacità utile del cassone EN 1501	mc	10,00
Capacità di carico con p. specifico di 85 Kg/mc	Kg	4.250
Capacità bocca di carico (tramoggia)	mc	1,65
Pressione di esercizio durante la compatt.ne	bar	180
Peso totale a vuoto veicolo allestito	Kg	7.500
Portata utile legale collaudo D.G.M.C.T.C.	Kg	4.490
P.T.T.	Kg	11.990
Rapporto di compattazione con peso specifico 90Kg/mc		5:1
Velocità di inghiottimento rifiuti	mc/min.	4,5
Numero giri motore (sotto carico)	giri/min.	1.100
Tempo ciclo svuotamento cassonetto-bidone	s	16
Tempo ciclo completo di compatt.ne	s	22
Tempo di scarico del cassone pieno	s	70
Sistema di funzionamento attrezzatura	Oleodinamico con asservimento elettronico	