



COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE

- **AUTOVEICOLO PIAGGIO PORTER NP6 TW (ruota gemellata) LONG RANGE LPG passo 3000 mm**
 - **Allestimento Minicompattatore MinistarB 4 MC**
 - Minicompattatore costituito essenzialmente da un cassone monoscocca in acciaio a tenuta stagna e sistema di compattazione a monopala articolata; il gruppo di compattazione scorre tramite guide laterali a mezzo di due cilindri oleodinamici a doppio effetto; la pala di compattazione compie un movimento oscillante rispetto al punto di incernieramento, azionata da un cilindro oleodinamico a doppio effetto; il movimento piastra pala consente la costipazione dei rifiuti all'interno del contenitore. Il ciclo di compattazione è sincronizzato con il dispositivo voltacontenitori.
 - Tutti gli asservimenti impiantisti della compattazione sono gestiti tramite PLC
 - Capacità cassone rifiuti
 - Dimensioni del cassone
 - Lunghezza massima veicolo allestito
 - Larghezza massima veicolo allestito
 - Altezza massima veicolo allestito
 - Sbalzo anteriore
 - Sbalzo posteriore
 - Peso veicolo allestito
 - Massa complessiva
 - Portata utile legale
 - Sistema di funzionamento dell'attrezzatura
 - Pressione di esercizio
 - Rapporto di compattazione
 - N. di giri del motore per il normale funzionamento dell'attrezzatura
 - Sistema di scarico del cassone: tramite ribaltamento a 90°
 - Tipo dei materiali usati per le parti principali dell'attrezzatura: Fe 360, Fe 510; elementi meccanici in C40.
- | | | |
|-----------|--------------|------|
| | m3 | 4 |
| lunghezza | mm | 2715 |
| larghezza | mm | 1640 |
| altezza | mm | 1200 |
| | mm | 4733 |
| | mm | 1770 |
| | mm | 2450 |
| | mm | 635 |
| | mm | 1098 |
| | Kg | 2150 |
| | Kg | 2800 |
| | Kg | 650 |
| | oleodinamico | |
| | BAR | 60 |
| | | 2:1 |
| | n/1' | 2000 |

DOTAZIONE:

- Ribaltamento posteriore vasca mediante 2 cilindri oleodinamici
- Accoppiamento con veicoli madre
- Stabilizzatori posteriori
- Faro rotante a luce gialla; spie luminose; comandi d'uso e dispositivi di sicurezza in conformità alle norme CE
- Voltacontenitori doppio da lt 120/360 con attacco a pettine
- Telecamera posteriore con monitor in cabina
- Faro di illuminazione posteriore a led
- Porta pala e scopa
- Certificazione CE del prodotto e Certificazioni Aziendali ISO 9001 ed ISO14001

OPTIONAL

- Coppia di bracci DIN 660/1100



FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.

VIA ENRICO FERMI, 39 - 03100 FROSINONE (ITALY) - TEL. 0039-775-88731 - FAX 290804