

Minicompattatore SMART 3 per NP6



ATTREZZATURA	SMART
Volume cassone	3 mc
	Vasca a tenuta stagna Puntoni di sicurezza per la manutenzione Valvola scarico liquami fondo cassone
Sistema di carico rifiuti	Voltacassonetti posteriore a pettine singolo per cassonetti lt. 120-240-360 Aggancio cassonetto a 2 fasi: pinzaggio e rotazione all'interno della vasca Tamponi protezione AVC
Sistema di compattazione	Pala articolata e carrello scorrevole Rapporto di compattazione 4:1 Protezioni laterali al carrello
Sistema di scarico rifiuti	Ribaltamento vasca a 90° Stabilizzatori posteriori Avvisatore in cabina per vasca e stabilizzatori non a riposo Pulsantiera posteriore estensibile per le operazioni di scarico
Gestione attrezzatura	PLC in cabina
Accessori	Faro rotante e faro lavoro posteriore a led Porta pala e porta scopa Pulsanti a fungo emergenza in corrispondenza dei comandi e sul lato sinistro della vasca Allestimento conforme normative CE <u>Omologazione per dotazione saltuaria di un cassonetto sullo sbalzo posteriore</u>
	Allestimento idoneo per PIAGGIO NP6 SHORT RANGE HD – RUOTA GEMELLATA – ALIMENTAZIONE BENZINA-GPL – Passo 3.000 MM – P.T.T. 2.520 KG Portata utile 400 kg circa

* immagini a scopo descrittivo.