

## Minicompattatore SMART 3 per NP6



<b>ATTREZZATURA</b>	<b>SMART</b>
<b>Volume cassone</b>	3 mc
	Vasca a tenuta stagna Puntoni di sicurezza per la manutenzione Valvola scarico liquami fondo cassone
<b>Sistema di carico rifiuti</b>	Voltacassonetti posteriore a pettine singolo per cassonetti lt. 120-240-360-600 Aggancio cassonetto a 2 fasi: pinzaggio e rotazione all'interno della vasca Tamponi protezione AVC
<b>Sistema di compattazione</b>	Pala articolata e carrello scorrevole Rapporto di compattazione 4:1 Protezioni laterali al carrello
<b>Sistema di scarico rifiuti</b>	Ribaltamento vasca a 90° Stabilizzatori posteriori Avvisatore in cabina per vasca e stabilizzatori non a riposo Pulsantiera posteriore estensibile per le operazioni di scarico
<b>Gestione attrezzatura</b>	PLC in cabina
<b>Accessori</b>	Faro rotante e faro lavoro posteriore a led Porta pala e porta scopa Pulsanti a fungo emergenza in corrispondenza dei comandi e sul lato sinistro della vasca Allestimento conforme normative CE <u>Omologazione per dotazione saltuaria di un cassonetto sullo sbalzo posteriore</u>
<b>Telaio</b>	PIAGGIO NP6      SHORT RANGE HD – RUOTA GEMELLATA – ALIMENTAZIONE BENZINA-GPL – Passo 3.000 MM – P.T.T. 2.520 KG Portata utile 350 kg

\* immagini a scopo descrittivo.